







Recommended double-D panel cut-out/
Empfohlener Doppel-D Montageausschnitt



Recommended round panel cut-out/
Empfohlener Kreis-Montageausschnitt



e Technical specification/ Technische Daten:

Electrical specifications/ Elektrische Daten:

Meets/ Erfüllt:	ANSI/EIA-568-C.2 Cat 6A channel specification
Degree of protection/ Schutzart:	IP67, rated when covered or fully mated with the appropriate mating connector IP67 bei Verwendung mit Kappe oder passendem Gegenstecker
Contact resistance/ Kontaktwiderstand:	20 mOhm max.
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	500 MOhm min. @ 100 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	1 A max. at 25 °C
Working voltage/ Betriebsspannung:	72 V DC
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V DC / 60 s contact to contact/ Kontakt zu Kontakt 1500 V DC / 60 s contact to metal shell Kontakt zu Metall-Shell
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 40 °C ... + 85 °C

Materials/ Werkstoffe:

Receptacle housing/ Anschlussgehäuse:	Zinc die-cast, nickel plated/ Zinkdruckguss, vernickelt
Panel gasket/ Einbaudichtung:	NBR, black/schwarz
M3 mounting hardware/ M3 Montage-Zubehör:	Stainless steel/Edelstahl
Cat 6A RJ45 Inline coupler metal shell/ Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung Metall-Shell:	Copper alloy, nickel plated Kupferlegierung, vernickelt
Cat 6A RJ45 Inline coupler plastic housing/ Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung Kunststoff-Gehäuse:	Glass filled PBT UL 94 V-0, black/schwarz
Cat 6A RJ45 Inline coupler contact/ Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung Kontakt:	Phosphor bronze, finish: min. 50 µm gold over nickel/ Veredelung: min. 50 µm Gold über Nickel


Installation specification/ Montagedaten:

Includes:
4 x screw + Nut + gasket washer + flat washer + spring lock washer/
Inklusive:
4 x Schraube + Mutter + Dichtungsring + Unterlegscheibe + Federring

Hardware shipped unassembled/
Zubehör wird unmontiert geliefert

Recommended mounting torque is 8 to 10 in.LB/
Empfohlenes Drehmoment ist 90 bis 113 Ncm

Connector can be front or rear mounted to a maximum panel
thickness of 3,2 mm/
Der Stecker eignet sich zur Vorderwand- und auch Hinterwand-Montage, bei einer
maximalen Wandstärke von 3,2 mm



Part no./
Art.-Nr.
17-160004

Tolerance		0 PLC ± 0,50	dim. in mm	Receptacle Assembly Kit with zinc die-cast flange receptacle housing and with shielded Cat 6A RJ45 inline coupler+gasket+M3 hardware Durchführung mit Zinkdruckguss Flansch-Anschlussgehäuse und mit geschirmter Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung+Dichtung+M3 Zubehör	
Unless otherwise specified		1 PLC ± 0,38		Date/Datum	
		2 PLC ± 0,25		Name	
		3 PLC ± 0,10 ANGLES ± 3°		drawn/ gez.	
Index:		e Ä19-0015 28.03.2019 JLE	scale/maßstab: 1,5 : 1	appd./ gepr.	
Status:		InBearbeitung		16.10.2012 V. Ke	
RoHS compliant/ konform				16.10.2012 J. Chaudry	
				dwg no / Z.-nr.:	
			CONEC®	17K1A366	
				DIN-A3	
				1 / 1	